

Czytnik RFID

Biurowy czytnik kart RFID

Wytrzymała
obudowa

Współpraca
z kartami
zblizeniowymi
standardu
Unique 125 KHz

Odczyt transpondera sygnalizowany sygnałem
dźwiękowym oraz zaświeceniem się diody

Złącze USB

Biurowy czytnik kart RFID

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KATEGORIA	PARAMETR
USB	
Zgodność	USB 1.0/1.1
Kompatybilność	USB 2.0, 3.0
Złącze	USB typ A, B
PRACA URZĄDZENIA	
Diody sygnalizacyjne	Tak
Sygnal dźwiękowy	Tak
Skuteczny zasięg czytnika	Kilka centymetrów
ZASILANIE	
Rodzaj zasilania	Z portu USB
FORMAT DANYCH	
Format danych wyjściowych	Stały
WARUNKI PRACY	
Temperatura pracy	Od - 10 do 50 C
Temperatura składowania	Od -25 do 70 C
Wilgotność pracy	5 do 95 RH
Stopień ochrony (IP)	IP40
CHARAKTERYSTYKA	
Waga	0,20 kg
Wymiar	150x120x42,8mm
Materiał wykonania obudowy	ABS (UL 94 HB)

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA	
PRODUKT	KOD DO ZAMÓWIENIA
Czytnik RFID na biurko + kabel USB	HDW-48
Zestaw 25 kart RFID	HDW-47
Karta RFID (1 szt.)	HDW-46

*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmienić się bez uprzedzenia.
GS Software Sp. z o.o. ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków. All rights reserved.
Więcej informacji na stronie internetowej www.gs-software.pl