

# STX 5000T

Terminal samoobsługowy z ekranem dotykowym



Daszek chroniący ekran

Przemysłowy ekran dotykowy  
o dużej jasności

Obudowa ze stali  
nierdzewnej szczotkowanej

Przemysłowa drukarka  
kwitów wagowych

Czytnik kodów kreskowych



## Terminal samoobsługowy STX 5000T

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KATEGORIA	PARAMETR
<b>OPIS TECHNICZNY</b>	
Rozmiar wyświetlacza	15"
Aktywny obszar wyświetlania	304.1 (H) x 228.1 (V)
Rozdzielczość	1028 x 768
Jasność	1000 cd/m2
Współczynnik kontrastu	700:1
Kąt widzenia	-80~80 (H); -70~70 (V)
Liczba kolorów	16.2 (6 bit/kolor)
Ekran dotykowy	Tak - pojemnościowy ekran dotykowy
<b>ZASILANIE</b>	
Źródło mocy	12 V DC wejście, zewnętrzny zasilacz AC-DC (100~240V)
Pobór energii	25 W podczas normalnej pracy
<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>	
Temperatura składowania	Od -10 do +60 C
Temperatura pracy	Od 0 do +50 C
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>	
Materiał obudowy	Stal nierdzewna szrotkowana
Wymiary obudowy terminala	800x600x300 mm
Liczba dławic kablowych	Od 1 do 12
Materiał dławic kablowych	Mosiądz niklowany lub poliamid
<b>AKCESORIA</b>	
Przemysłowa drukarka	Opcjonalnie
Czytnik kodów kreskowych	Opcjonalnie
Interkom IP	Opcjonalnie
Moduł Peltiera	Opcjonalnie
Ogrzewanie	Grzejnik 100W (z dmuchawą)
Chłodzenie	Za pomocą wentylatora
Komputer przemysłowy	Tak

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

PRODUKT	NR KATALOGOWY
STX 5000T	HDW-STX-5000T

\*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmienić się bez uprzedzenia. GS Software Sp. z o.o. ul. Ogłędzyczna 20, 31-589 Kraków. All rights reserved. Więcej informacji na stronie internetowej [www.gs-software.pl](http://www.gs-software.pl)